# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

# FLUX
# 0907




**Informações Produto.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Produto: | CJ0777I18CR00 | FEC FLUX M0907Z R0077 IZ1851 CR | - JG |
| Modelo: | FLUX | | |
| Material: | ZAMAK | | |
| Acabamento: | CR - CROMADO | | |

**Classificação Norma ABNT 14913**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação: | Interno | Trafego: | Medio | Segurança: | Media |
| Distância Broca: | 55 MM | Grau Corrossão | c umid c interperies | | |

**Composição Produto Resumida**

| Componentes | Qtde | Unid |
|---|---|---|
| ENTRADA 0077 LAT F 3100/5100 C/P CR | 1,00 | PR |
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW | 1,00 | PC |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW | 1,00 | PC |
| FECH INT 1851 INX NR | 1,00 | PC |
| MACANETA FLUX 0907 ZMK CR | 1,00 | PR |
| PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122 | 1,00 | PC |
| ROSETA 0077 LAT C/P CR | 1,00 | PR |

**Informações Codigo Barra**

Codigo Barras EAN 7 891896 352587

Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

## Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO FLUX MA0907 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMADO - CR , COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1851 INTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 2- SEGURANÇA MÉDIA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**




Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**




Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**




Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**




As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA




Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES




Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta