

## HATO 2 09C9

### Informações Produto.

Produto: **CJC991E17XP00J**      **FEC HATO 2 NX M09C9 R0091 ER1750 XP CIL ZN - JG**  
 Modelo: **HATO 2**  
 Material: **INOX**  
 Acabamento: **XP - INOX POLIDO**



### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo**      Trafego: **Intenso**      Segurança: **Alta**  
 Distância Broca: **55 MM**      Grau Corrossão **s umid s interperies**

### Composição Produto Resumida

| Componentes                            | Qtde | Unid |
|----------------------------------------|------|------|
| ENTRADA 0091 INX F 3000 C/P XP         | 1,00 | PR   |
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW RED      | 1,00 | PC   |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW RED   | 1,00 | PC   |
| FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR         | 1,00 | PC   |
| MACANETA HATO 2 NX 09C9 INX XP         | 1,00 | PR   |
| PF SAQ. PF0098 NYL CR SAQ. 98 FD86/122 | 1,00 | PC   |
| ROSETA 0091 INX C/P XP                 | 1,00 | PR   |

### Informações Código Barra

Código Barras EAN



7 891896 616719

Código Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO HATO 2 C991 MATERIAL EM AÇO INOX NO ACABAMENTO XP - INOX POLIDO  
 COMPOSTO DE ROSETA - 0091 FECHADURA 1750 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

## Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura, observando sua altura em relação ao piso



1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2



Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3



**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4



**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:  
1o. Levante o acionador  
2o. Pressione o trinco  
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5



Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

### MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA



Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas

### MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES



Com a fechadura montada,  
Monte os Ficadores (1) com os parafusos (2)  
Monte a haste na maçaneta e a tranca (3)  
Repita o processo no outro lado da porta